





PRIMA

Получаваш повече за парите си и можеш да инсталираш сам

PRIMA Mini е евтина аналогова телефонна централа с функции характерни за по-скъпите модели - има стандартно вградени CLIP, VoiceMail и DISA (гласови съобщения).

Plug&Talk (не е нужна инсталация от специалист) – продава се фабрично настроена и е готова за работа веднага след разопаковане.

Подходяща е за малки фирми, SOHO, магазини, хотели и офиси с до десетина абоната.



Основни характеристики на **PRIMA Mini**:

- Модулна централа с възможност за разширение
- Външни линии – аналогови
- Вътрешни линии – аналогови
- CLIP на всички външни и вътрешни линии
- VoiceMail - 20 минути, разширяем с SD карта
- DISA с четири вградени мелодии и възможност за запис на гласови съобщения
- LCR – автоматичен избор на най-евтин оператор
- Дистанционно управление и администриране през WEB
- Автоматично разпознаване на факс сигнал по аналоговите външни линии
- Автоматично регистриране на последните 5 000 разговора във вътрешен буфер
- Автоматично свързване на определен абонат към външна линия при отпадане на 220V
- Свързване с доорфон
- Кутия с естетичен външен вид, възможност за монтаж на стена или лежаща
- Ъпгрейд на софтуерната версия (firmware update)
- Дистанционен контрол на външни устройства (опция)

PRIMA Mini:

- Базова конфигурация:
 - 2 аналогови градски линии
 - 6 аналогови вътрешни линии
 - CLIP, DISA и VoiceMail
 - USB порт, LAN порт и слот за SD карта

Възможност за разширение:

- 2 или 4 аналогови вътрешни линии

- Конфигурации:

PRIMA Mini	2 аналогови линии
6 вътрешни линии	+
8 вътрешни линии	+
10 вътрешни линии	+



PRIMA

VoIP означава повече разговори и по-малко разходи

PRIMA съвместява традиционните телекомуникации с интернет телефонията.

Подходяща е за малки фирми, SOHO, магазини, хотели и офиси с до десетина абоната.

Има стандартно вградени CLIP, VoiceMail, DDI и DISA (гласови съобщения).

Plug&Talk (не е нужна инсталация от специалист) – продава се фабрично настроена и е готова за работа веднага след разопаковане.



Основни характеристики на **PRIMA**:

- Има всички възможности на **PRIMA Mini** и още ...
- Вграден VoIP (SIP2.0) – 3 порта
- Външни линии с CLIP – аналогови, ISDN BRI и VoIP (SIP)
- Вътрешни линии с CLIP – аналогови
- DDI, DISA и VoiceMail - вградени и готови за ползване
- LCR – автоматичен избор на най-евтин оператор
- Call Trough – обаждане от мобилен телефон през VoIP
- Дистанционно управление и администриране през WEB
- Автоматично регистриране на последните 5 000 разговора във вътрешен буфер
- Автоматично свързване на даден абонат към външна анал. линия при отпадане на 220V
- Кутия с естетичен външен вид, възможност за монтаж на стена или лежача
- Ъпгрейд на софтуерната версия (firmware update)
- CTI и възможност за запис на разговорите (опции)
- Дистанционен контрол на външни устройства (опция)

PRIMA:

- Базова конфигурация:
 - 2 аналогови градски линии
 - 6 аналогови вътрешни линии
 - 3 VoIP порта (SIP trunk)
 - CLIP, DDI, DISA и VoiceMail
 - USB порт, LAN порт и слот за SD карта
- Възможност за разширение:
 - 1 аналогова градска линия или 1 ISDN BRI (T0)
 - 2 или 4 аналогови вътрешни линии
- Конфигурации:

3 VoIP порта (SIP trunk)	+	PRIMA	2 аналогови линии	3 аналогови линии	2 аналог. линии + 1 ISDN BRI
		6 вътрешни линии	+	+	+
		8 вътрешни линии	+	+	+
		10 вътрешни линии	+	+	+



MICRA

Гъвкава и с много възможности

MICRA е предназначена за средни компании и офиси, хотели и туристически агенции. Чрез нея, решенията предназначени доскоро само за големите компании, стават достъпни и за по-малките фирми.



Основни характеристики на **MICRA**:

- Модулна централа с възможност за конфигуриране според конкретните нуждите на клиента
- Външни линии с CLIP – аналогови, ISDN BRI и VoIP
- Вътрешни линии с CLIP – аналогови, системни, ISDN BRI и VoIP
- DDI, DISA и VoiceMail - вградени и готови за ползване
- ICD (16 степенна система с гласово меню за рутване на входящите повиквания)
- Работи и с телефонни апарати на Панасоник: KX-T74xx, 75xx, 76xx, 77xx и KX-DTxx
- Дистанционно управление през модем по ISDN и аналогова линия (опция през WEB)
- Автоматично разпознаване на факс сигнал по аналогова външна линия
- Автоматично регистриране на последните 25 000 разговора във вътрешен буфер
- Автоматично свързване на даден абонат към външна анал. линия при отпадане на 220V
- Различни кутии - за монтаж на стена или за инсталиране в 19" комуникационен шкаф
- Ъпгрейд на софтуерната версия (firmware update)
- CTI и възможност за запис на разговорите (опции)
- Дистанционен контрол на външни устройства (опция)

MICRA:

- Конфигурации:
 - до 12 аналогови градски линии
 - до 8 ISDN BRI (T0/S0)
 - до 24 вътрешни линии (аналогови и системни)
 - до 6 GSM порта
 - до 128 VoIP порта (SIP и IAX2)
 - CLIP, DDI, DISA, VoiceMail и ICD (Intelligent Call Distribution)
 - USB и RS 232, Audio IN/OUT, 4 мелодии, аларма при отпадане на анал. линия



SIGMA

Олицетворение на целия ни опит

SIGMA е предназначена за фирми, хотели, учебни заведения и учреждения с персонал до няколко десетки човека. Тази централа е проверено решение, изградено на базата на дългогодишния ни опит.



Основни характеристики на SIGMA:

- Модулна централа с възможност за конфигуриране според конкретните нуждите на клиента
- Външни линии с CLIP – аналогови, ISDN BRI, ISDN PRI и VoIP
- Вътрешни линии с CLIP – аналогови, системни, ISDN BRI и VoIP
- DDI, DISA и VoiceMail - вградени и готови за ползване
- ICD (16 степенна система с гласово меню за рутване на входящите повиквания)
- Работи и с телефонни апарати на Панасоник: KX-T74xx, 75xx, 76xx, 77xx и KX-DTxx
- Дистанционно управление през модем по ISDN и аналогова линия (опция през WEB)
- Автоматично разпознаване на факс сигнал по аналогова външна линия
- Автоматично регистриране на последните 25 000 разговора във вътрешен буфер
- Автоматично свързване на даден абонат към външна анал. линия при отпадане на 220V
- Различни кутии - за монтаж на стена или за инсталиране в 19" комуникационен шкаф
- Ъпгрейд на софтуерната версия (firmware update)
- CTI и възможност за запис на разговорите (опции)

SIGMA:

- Конфигурации:
 - до 12 аналогови градски линии
 - до 16 ISDN BRI (T0/S0)
 - до 2 ISDN PRI (T2)
 - до 44 вътрешни линии (аналогови и системни)
 - до 6 GSM порта
 - до 128 VoIP порта (SIP и IAX2)
 - CLIP, DDI, DISA, VoiceMail и ICD (Intelligent Call Distribution)
 - USB и 2xRS 232, Audio IN/OUT, 4 мелодии, аларма при отпадане на анал. линия



ОПТИМА

Отворена към света

ОПТИМА е предназначена за средни по големина фирми, хотели и учреждения с персонал до над 100 човека. Това е най-добрият избор за потребители, търсещи евтино, но същевременно удобно и на високо техническо ниво решение с възможност за свързване към външни устройства и софтуери.



Основни характеристики на ОПТИМА:

- Модулна централа с възможност за конфигуриране според конкретните нуждите на клиента
- Външни линии с CLIP – аналогови, ISDN BRI, ISDN PRI и VoIP
- Вътрешни линии с CLIP – аналогови, системни, ISDN BRI и VoIP
- DDI, DISA и VoiceMail - вградени и готови за ползване
- ICD (16 степенна система с гласово меню за рутване на входящите повиквания)
- Работи и с телефонни апарати на Панасоник: KX-T74xx, 75xx, 76xx, 77xx и KX-DTxx
- Дистанционно управление през модем по ISDN и аналогова линия (опция през WEB)
- Автоматично разпознаване на факс сигнал по аналогова външна линия
- Автоматично регистриране на последните 25 000 разговора във вътрешен буфер
- Автоматично свързване на даден абонат към външна анал. линия при отпадане на 220V
- Различни кутии - за монтаж на стена или за инсталиране в 19" комуникационен шкаф
- Ъпгрейд на софтуерната версия (firmware update)
- CTI и възможност за запис на разговорите (опции)

ОПТИМА:

- Конфигурации:
 - до 16 аналогови градски линии
 - до 24 ISDN BRI (T0/S0)
 - до 2 ISDN PRI (T2)
 - до 128 вътрешни линии (аналогови и системни)
 - до 6 GSM порта
 - до 128 VoIP порта (SIP и IAX2)
 - CLIP, DDI, DISA, VoiceMail и ICD (Intelligent Call Distribution)
 - USB и 2xRS 232, Audio IN/OUT , 4 мелодии, вградени акумулатори за backup power supply



DELTA

Готова за предизвикателства

DELTA е предназначена за големи фирми, хотели и учреждения с интензивен телефонен трафик. Възможността за обособяване на абонатите на групи или фирми с индивидуални сметки, едновременното избиране на много номера и конферентния разговор за 32 абоната – това са част от примерите за това, че **DELTA** е готова да отговори на всички предизвикателства.











Основни характеристики на

DELTA:

- Модулна централа с възможност за конфигуриране според конкретните нуждите на клиента
- Външни линии – аналогови, ISDN BRI, ISDN PRI и VoIP
- Вътрешни линии – аналогови, системни, ISDN BRI и VoIP
- DDI и DISA
- ICD (16 степенна система с гласово меню за рутване на входящите повиквания)
- Работи и с телефонни апарати на Панасоник: KX-T74xx, 75xx, 76xx и 77xx
- Дистанционно управление през модем по ISDN и аналогова линия (опция през WEB)
- Автоматично разпознаване на факс сигнал по аналогова външна линия
- Автоматично регистриране на последните 70 000 разговора във вътрешен буфер
- Автоматично свързване на даден абонат към външна анал. линия при отпадане на 220V
- Ъпгрейд на софтуерната версия (firmware update)
- CTI и възможност за запис на разговорите (опции)

DELTA:

- Конфигурации:
 - до 336 аналогови градски линии
 - до 224 ISDN BRI (T0/S0)
 - до 4 ISDN PRI (T2)
 - до 480 вътрешни линии (аналогови и системни)
 - до 32 VoIP порта (SIP и IAX2)
 - DDI, DISA и ICD (Intelligent Call Distribution)
 - 2xRS 232, Audio IN/OUT, 4 мелодии, аларма при отпадане на аналогова градска линия
 - захранващ блок с вградено резервно захранване (акумулаторни батерии)

	 Prima	 Micra	 Sigma	 Optima 64	 Optima 128	 Delta 160	 Delta 320	 Delta 480
<input type="checkbox"/>	до 10	до 24	до 44	до 64	до 128	до 144	до 304	до 464
<input type="checkbox"/>	-	до 24	до 32	до 32	до 32	до 128	до 128	до 128
<input type="checkbox"/>	до 10	до 24	до 44	до 64	до 128	до 144	до 304	до 464
<input type="checkbox"/>	-	до 8	до 16	до 24	до 24	до 72	до 152	до 232
<input type="checkbox"/>	-	до 128	до 128	до 128	до 128	до 32	до 32	до 32
<input type="checkbox"/>	до 3	до 12	до 12	до 16	до 16	до 96	до 216	до 336
<input type="checkbox"/>	1	до 8	до 16	до 22	до 22	64	144	224
<input type="checkbox"/>	-	-	2	2	2	4	4	4
<input type="checkbox"/>	3	до 30	до 30	до 30	до 30	до 32	до 32	до 32
	+/-	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+
<input type="checkbox"/>	+	+	+	+	+	+	+	+
<input type="checkbox"/>	-	4	4	4	4	16	16	16
<input type="checkbox"/>	+*	+	+	+	+	-	-	-
<input type="checkbox"/>	8	64	64	64	64	64	64	64
<input type="checkbox"/>	1ч.*	до 4,5ч.	до 4,5ч.	до 4,5ч.	до 4,5ч.	до 53мин.	до 53мин.	до 53мин.
	4	4	4	4	4	1+3	1+3	1+3
	+*	+	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+
	5 000	25 000	25 000	25 000	25 000	70 000	70 000	70 000
	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
	+/-	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
	+	+	+	+	+	+	+	+
	-	+	+	+	+	-	-	-
	+					+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+
	-	+	+	+	+	+	+	+
	-/-	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
	UPS	UPS	~4ч.	~5ч.	~5ч.	~5ч. / ~12ч.	~5ч. / ~8,5ч.	~5ч.
<input type="checkbox"/> RS 232	-	1	2	2	2	2	2	2
<input type="checkbox"/> USB	1	1	1	1	1	-	-	-
<input type="checkbox"/> Ethernet (LAN)	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	+	+	+	+	+	+	+
	WEB Конфигуратор	MicraPC	SigmaPC	OptimaPC	OptimaPC	DoCent	DoCent	DoCent
	-	+	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+
	-	+	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+
	-	+	+	+	+	-	-	-
	-	+	+	+	+	+	+	+
	-	+	+	+	+	-	-	-
	295x200x47	307x242x79	500x365x95	810x480x200	810x480x200	712x535x389	995x535x389	1282x535x389
	1,6	4,5	8,5	38	38	43	65	87
	-	88(2U)x192	176(4U)x440	176(4U)**x440	176(4U)**x440	-	-	-
	-	4,5	20	20	20	-	-	-

*

**





Platan Sp. z o.o.
81-855 Sopot
ul. Platanowa 2
POLAND
tel. +48 58 555 88 00
fax +48 58 555 88 01

platan@platan.pl
www.platan.pl

This catalogue is not an offer
in terms of commercial law.
The right to modify the catalogue is reserved.